

Scheda Tecnica

GommAmica® PowerFill Brown

Descrizione

Gommamica® Powerfill è conforme alle norme che regolano l'installazione delle superfici sportive attualmente in vigore nei diversi paesi, tra cui LND, DIN, AFNOR e FIFA.

Origine

Pneumatici da vettura e autocarro (primarie marche europee).

Rivestimento

Resina atossica.

Colore

Marrone.


Applicazioni

Granulato di gomma marrone appositamente ideato come materiale da intasamento dei campi da calcio, calcetto e rugby in erba sintetica di ultima generazione.
 Prodotto omologato LND (Lega Nazionale Dilettanti).

Tecnologia di produzione

Il prodotto è ottenuto attraverso un processo di macinazione meccanica e di separazione magnetica dei detriti.
 Durante l'intero processo non vengono aggiunte altre sostanze solide, liquide o gassose.

Prodotto e proprietà



Proprietà fisiche	Kg/dm ³
Peso specifico	1,19 (+/- 0,02)
Densità	0,52 (+/- 0,02)

Proprietà chimiche	%
Acetone	11 (+/- 2)
Carbon Black	28 (+/- 2)
Cenere	8 (+/- 2)
Gomma (idrocarburo)	50 (+/- 2)




Elastrade s.r.l.

Sede Operativa e Amministrativa: Via dei Termini, 20 I-24040 Osio Sopra (BG).
 Sede Legale: Via dei Termini, 18/A- 24040 Osio Sopra (BG).
 Capitale Sociale € 100.000,00 – Registro Imprese Teramo
 R.E.A. TE-160580– Codice Fiscale e Partita IVA

Dati tecnici

Proprietà meccaniche		Metodo
Resistenza all'abrasione	Nessun cambiamento dopo 20.000 cicli	LISPORT
Elasticità e flessibilità	Nessun cambiamento tra i -20° e i 70° C	
Solubilità in acqua	Nessuna	
Resistenza agli UVA/UVB	Buona	

Certificati



DAS Certification - ISO 9001:2015 - Commercializzazione di materiali e prodotti in gomma anche da recupero.

DAS Certification - ISO 14001:2015 - Commercializzazione di materiali e prodotti in gomma anche da recupero.

LABOSPORT - 15-0168IT-B - Attestazione Intaso Prestazionale in Gomma Vulcanizzata Nobiletata F.I.G.C – L.N.D.

LABOSPORT - 16-0002IT - Synthetic surfeces for outdoor sports areas. Exposure to artificial weathering.

ISP Institut für Sportstättenprüfung – DIN SPEC 18035-7:2011-10 – Prova di idoneità di un granulato.

L.N.D. – ELA/C – 001 – Intaso prestazionale in gomma vulcanizzata nobiletata.

LABOSPORT – Test report materiale intaso.

ReMade in Italy – Certificazione prodotto.