

Scheda Tecnica

GommAmica® Buffing – Buffing XL

Origine

Pneumatici da vettura e autocarro (primarie marche europee).

Rivestimento

Nessuno.

Colore

Nero.

Applicazioni

Fibra di gomma appositamente utilizzata per la realizzazione di sottofondi.

Tecnologia di produzione

Il prodotto è ottenuto attraverso un processo di macinazione meccanica e di separazione magnetica dei detriti. Durante l'intero processo non vengono aggiunte altre sostanze solide, liquide o gassose.

Il prodotto è di qualità primaria.

Granulometrie disponibili:

GommAmica® Buffing 0,5 mm.

GommAmica® Buffing XL 2 mm.

Prodotto e proprietà



Proprietà fisiche	Valori
Densità	0,45 Kg/dm ³
Forma	A2 – B3



Elastrade s.r.l.
Sede Operativa e Amministrativa: Via dei Termini, 20 I-24040 Osio Sopra (BG).
Sede Legale: Via dei Termini, 18/A- 24040 Osio Sopra (BG).
Capitale Sociale € 100.000,00 – Registro Imprese Bergamo
R.E.A. BG-380229 – Codice Fiscale e Partita IVA 01617080666

Certificati



ISO 9001:2015 – Commercializzazione di materiali e prodotti in gomma anche da recupero.

ISO 14001:2015 – Commercializzazione di materiali e prodotti in gomma anche da recupero.